Dekorring innen standard schwarz
Decor ring inside standard black

ELIX
Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Stahlerkopf 45° schwenk- und 355° drehbar, 33° Ausstrahlwinkel, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, matt powder-coated with fine textured paint, decoration ring made of black synthetic, spotlight head 90° tilting and 350° swiveling, 34° beam angle, excl. converter

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso, verniciato a polvere opaca, anello decorativo in sintetico nero, testa 45° orientabile e 355° girevole, fascio luminoso 33°, converter non incluso

ELIX MINI
Einbaustrahler, Aluminiumdruckguss, matt Feinstruktur pulverbeschichtet, Dekorring aus Kunststoff schwarz, Stahlerkopf 90° schwenk- und 350° drehbar, 34° Ausstrahlwinkel, exkl. Konverter

Recessed spotlight, die-cast aluminium, matt powder-coated with textured paint, decoration ring made of black synthetic, spotlight head 90° tilting and 350° swiveling, 34° beam angle, excl. converter

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso, verniciato a polvere opaca, anello decorativo in sintetico nero, testa 90° orientabile e 350° girevole, fascio luminoso 34°, converter non incluso

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

LT: 25000h

A++ - A

IP 20

ELIX LED

LED 9,2W · 500mA · CRI >90

276-0010990332756	W	W2	33°	550lm
276-0010990332706	S	W2	33°	550lm
276-0010990333056	W	W3	33°	650lm
276-0010990333006	S	W3	33°	650lm



NEW! ELIX MINI LED

LED 6,2W · 350mA · CRI >90

276-0130690342756	W	W2	34°	330lm
276-0130690342706	S	W2	34°	330lm
276-0130690343056	W	W3	34°	340lm
276-0130690343006	S	W3	34°	340lm



DEKORRING/DECOR RING ELIX

innenliegend, separat ordern / inside, order separately

276-7001	W
276-7000	G



DEKORRING/DECOR RING ELIX MINI

innenliegend, separat ordern / inside, order separately

276-7003	W
276-7002	G



WABENRASTER/HONEY COMB LOUVRE ELIX

werkzeuglos montierbar / mounting without tools

276-1002	S

LED CONVERTER ELIX + ELIX MINI

Info: page 120-123

24-122201	W	350/500mA · schaltbar / switchable
24-123400	W	350/500mA · 1 - 10V / push dimm.
24-123403	W	350/500mA · DALI dimm.

ELIX / ELIX MINI LED