



LED Aufbauspot aus Aluminium
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung, Lichtaustrittsfläche von nur 10mm
 Unterschiedliche Farbkombinationen möglich

LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect glare control and light exit field with only 10mm
 Colour combinations possible

Faretto a LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Dispositivo di eliminazione di soli 10mm
 Combinazioni di colori possibili

Spot à LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Plus que 10mm de surface d'émission de lumière
 Combinaisons de couleurs possibles

UGR<16

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K

Dimmable Versionen / dimmable versions
 629-XXXXXXXad = Analog dimm.
 629-XXXXXXXddd = DALI dimm.

A++ - A

IP20




reddot award 2018
 winner

GRID LFO SD

230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

SYS 10W

629-501243XX	W2	30°	570lm
629-501249XX	W3	30°	570lm
629-501244XX	W4	30°	620lm
629-501253XX	W2	55°	570lm
629-501259XX	W3	55°	570lm
629-501254XX	W4	55°	620lm



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

1	2	
W	W	white-white = 55
S	S	black-black = 66
W	S	white-black = 56
S	W	black-white = 65

LFO Lens-Technology by Bartenbach

