



## LOG OUT UP/DOWN PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

### SYS 2 x 21W

**mp:** 3000K = 3500lm / 4000K = 3690lm  
**pm:** 3000K = 3720lm / 4000K = 3920lm

**581-4019X..** W3 L: 870mm  
**581-40110X..** W4 L: 870mm

### SYS 2 x 27W

**mp:** 3000K = 4670lm / 4000K = 4930lm  
**pm:** 3000K = 4970lm / 4000K = 5230lm

**581-4119X..** W3 L: 1156mm  
**581-41110X..** W4 L: 1156mm

### SYS 2 x 34W

**mp:** 3000K = 5840lm / 4000K = 6160lm  
**pm:** 3000K = 6210lm / 4000K = 6540lm

**581-4219X..** W3 L: 1441mm  
**581-42110X..** W4 L: 1441mm

### SYS 2 x 54W

**mp:** 3000K = 9350lm / 4000K = 9860lm  
**pm:** 3000K = 9940lm / 4000K = 10470lm

**581-4319X..** W3 L: 2299mm  
**581-43110X..** W4 L: 2299mm

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil  
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor  
 Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil  
 Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium  
 Anodised surface, black or white powder coated  
 Opal or microprismatic diffuser  
 Up and downlight emission  
 Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso  
 Anodizzato o verniciato a polveri in bianco o nero  
 Diffusore opale o microprismatico  
 Emissione diretta ed indiretta  
 Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé  
 Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir  
 Diffuseur opal ou en microprisme  
 Émission directe et indirecte  
 3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

Dimmbare Versionen / dimmable versions

**581-XXXXad** = analog dimm. 1 - 10 V  
**581-XXXXddd** = DALI dimm.

W3 = LED 3000K  
W4 = LED 4000K

= UGR <19

**A++** - **A**

IP20

### SYS 2 x 68W

**mp:** 3000K = 11690lm / 4000K = 12320lm  
**pm:** 3000K = 12420lm / 4000K = 13090lm

**581-4419X..** W3 L: 2869mm  
**581-44110X..** W4 L: 2869mm

### SYS 2 x 81W

**mp:** 3000K = 14030lm / 4000K = 14790lm  
**pm:** 3000K = 14910lm / 4000K = 15710lm

**581-4519X..** W3 L: 3442mm  
**581-45110X..** W4 L: 3442mm

### SYS 2 x 101W

**mp:** 3000K = 17540lm / 4000K = 18480lm  
**pm:** 3000K = 18640lm / 4000K = 19640lm

**581-4619X..** W3 L: 4297mm  
**581-46110X..** W4 L: 4297mm

## ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**X** = FARBE/COLOUR

W white = 5  
S black = 6  
AE aluminium anodized = 8

**..** = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = **mp**

PMMA opal = **pm**

