



LED Aufbauleuchte mit seitlicher Abdeckung aus Acryl
Homogene Ausleuchtung durch dreiseitige Abstrahlung
Trägerprofil und Enddeckel eloxiert
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor

LED wall, ceiling luminaire with acrylic side diffusers
Homogeneous lighting through 3 sides emission
Profile base and end-pieces in anodised aluminium
Opal or microprismatic diffuser

Plafone o da parete a LED con pareti laterali in acrilico
Illuminazione omogenea grazie alla triemissione
Profilo di supporto e tappi finali anodizzati
Diffusore opale o microprismatico

Plafonnier ou de paroi à LED avec parois latérales en acrylique
Très homogène illumination grâce à la triémission
Profil de base et emboutes sont anodisés
Diffuseur opal ou en microprisme

Dimmable Versionen ab 20W
Dimmable versions from 20W
44-XXXXad = analog dimm. 1 - 10 V
44-XXXXddd = DALI dimm.

W3 = LED 3000K
W4 = LED 4000K

A++ - A

IP20 CE

MESSINA SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 8W

mp: 3000K = 850lm / 4000K = 900lm
pm: 3000K = 840lm / 4000K = 880lm

44-10809.. L: 400mm
44-10810.. L: 400mm

SYS 20W

mp: 3000K = 2570lm / 4000K = 2710lm
pm: 3000K = 2520lm / 4000K = 2650lm

44-12009.. L: 890mm
44-12010.. L: 890mm

SYS 33W

mp: 3000K = 4290lm / 4000K = 4510lm
pm: 3000K = 4200lm / 4000K = 4420lm

44-13209.. L: 1491mm
44-13210.. L: 1491mm

SYS 52W

mp: 3000K = 6870lm / 4000K = 7220lm
pm: 3000K = 6730lm / 4000K = 7080lm

44-15209.. L: 2376mm
44-15210.. L: 2376mm

SYS 13W

mp: 3000K = 1710lm / 4000K = 1800lm
pm: 3000K = 1680lm / 4000K = 1770lm

44-11409.. L: 590mm
44-11410.. L: 590mm

SYS 26W

mp: 3000K = 3430lm / 4000K = 3610lm
pm: 3000K = 3360lm / 4000K = 3540lm

44-12609.. L: 1191mm
44-12610.. L: 1191mm

SYS 39W

mp: 3000K = 5150lm / 4000K = 5420lm
pm: 3000K = 5050lm / 4000K = 5310lm

44-14009.. L: 1774mm
44-14010.. L: 1774mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

.. = ABDECKUNG/COVER

microprismatic = mp

PMMA opal = pm

