



LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium  
 Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
 LED Konverter im Leuchtenprofil integriert  
 Für Decken- und Wandmontage geeignet  
 Kubische Abdeckung mit Blende

Extruded aluminium LED profile  
 Anodised, white or black powder coated finish  
 Built-in LED converter in profile  
 For ceiling and wall mount  
 Cubic diffuser with cover

Profilo in alluminio pressofuso a LED  
 Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nero  
 Converter LED integrato nel profilo  
 Per installazione a soffitto e a parete  
 Diffusore cubico ad blenda

Profil en aluminium pressé de LED  
 Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir  
 Convertiseur intégré dans le profil  
 Pour installation à plafond ou paroi  
 Diffuseur cubique avec blende

**W2** = LED 2700K  
**W3** = LED 3000K  
**W4** = LED 4000K

**A++** - **A**

IP20

## RIDE BLIND SI

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

577-008012023XX0 **W2** 460lm L: 597mm  
 577-008012029XX0 **W3** 500lm L: 597mm  
 577-008012024XX0 **W4** 520lm L: 597mm

SYS 15W

577-008022023XXY **W2** 690lm L: 877mm  
 577-008022029XXY **W3** 750lm L: 877mm  
 577-008022024XXY **W4** 780lm L: 877mm

SYS 19W

577-008032023XXY **W2** 920lm L: 1157mm  
 577-008032029XXY **W3** 1000lm L: 1157mm  
 577-008032024XXY **W4** 1040lm L: 1157mm

SYS 24W

577-008042023XXY **W2** 1150lm L: 1437mm  
 577-008042029XXY **W3** 1250lm L: 1437mm  
 577-008042024XXY **W4** 1300lm L: 1437mm

### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**XX** = FARBE/COLOUR

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

**W** white = 05  
**S** black = 06  
**AE** aluminium anodized = 08

**S** switchable = 0  
**D** DALI dimm = d

