



## RIDE SD

220-240V AC/DC · CRI >90 · Binning SDCM 3

### SYS 10W (nicht dimmbar/not dimmable)

1:	W2 = 820lm	W3 = 890lm	W4 = 930lm
2:	W2 = 920lm	W3 = 1010lm	W4 = 1050lm
3:	W2 = 780lm	W3 = 850lm	W4 = 880lm

577-01001C023XX0	W2	L: 577mm
577-01001C029XX0	W3	L: 577mm
577-01001C024XX0	W4	L: 577mm

### SYS 15W

1:	W2 = 1230lm	W3 = 1340lm	W4 = 1400lm
2:	W2 = 1390lm	W3 = 1510lm	W4 = 1570lm
3:	W2 = 1170lm	W3 = 1270lm	W4 = 1320lm

577-01002C023XXY	W2	L: 857mm
577-01002C029XXY	W3	L: 857mm
577-01002C024XXY	W4	L: 857mm

### SYS 19W

1:	W2 = 1650lm	W3 = 1790lm	W4 = 1860lm
2:	W2 = 1850lm	W3 = 2020lm	W4 = 2100lm
3:	W2 = 1560lm	W3 = 1700lm	W4 = 1770lm

577-01003C023XXY	W2	L: 1137mm
577-01003C029XXY	W3	L: 1137mm
577-01003C024XXY	W4	L: 1137mm

### SYS 24W

1:	W2 = 2060lm	W3 = 2240lm	W4 = 2330lm
2:	W2 = 2320lm	W3 = 2520lm	W4 = 2620lm
3:	W2 = 1950lm	W3 = 2120lm	W4 = 2210lm

577-01004C023XXY	W2	L: 1417mm
577-01004C029XXY	W3	L: 1417mm
577-01004C024XXY	W4	L: 1417mm

### SYS 48W

1:	W2 = 4130lm	W3 = 4490lm	W4 = 4670lm
2:	W2 = 4640lm	W3 = 5050lm	W4 = 5250lm
3:	W2 = 3910lm	W3 = 4250lm	W4 = 4420lm

577-01005C023XXY	W2	L: 2817mm
577-01005C029XXY	W3	L: 2817mm
577-01005C024XXY	W4	L: 2817mm

### SYS 78W

1:	W2 = 6190lm	W3 = 6730lm	W4 = 7000lm
2:	W2 = 6970lm	W3 = 7570lm	W4 = 7870lm
3:	W2 = 5870lm	W3 = 6380lm	W4 = 6640lm

577-01006C023XXY	W2	L: 4217mm
577-01006C029XXY	W3	L: 4217mm
577-01006C024XXY	W4	L: 4217mm

LED Lichtprofil aus stranggepresstem Aluminium  
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet  
LED Konverter im Leuchtenprofil integriert  
Für Decken- und Wandmontage geeignet  
Flache oder vorspringende kubische Abdeckung

Extruded aluminium LED profile  
Anodised, white or black powder coated finish  
Built-in LED converter in profile  
For ceiling and wall mount  
Flat or cubic diffuser

Profilo in alluminio pressofuso a LED  
Finitura anodizzata, verniciatura a polveri bianca o nera  
Converter LED integrato nel profilo  
Per installazione a soffitto e a parete  
Diffusore piatto o cubico

Profil en aluminium pressé de LED  
Finis anodisé, vernissage à poudres blanc ou noir  
Convertisseur intégré dans le profil  
Pour installation à plafond ou paroi  
Diffuseur plat ou cubique

W2	= LED 2700K
W3	= LED 3000K
W4	= LED 4000K

A++ - A

IP 20

### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**C** = ABDECKUNG/COVER

**XX** = FARBE/COLOUR

**Y** = DIMMBAR/DIMMABLE

PMMA opal diffuser flat = 1

white = 05

switchable = 0

PMMA opal diffuser cubic = 2

black = 06

DALI dimm = d

Microprismatic cover flat = 3

aluminium anodized = 08

