



Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss
 Oberfläche pulverbeschichtet in weiß oder schwarz
 Nach hinten versetzter Reflektor für bessere Entblendung
 Facettierter Aluminiumreflektor in 3 Ausstrahlwinkeln
 Strahlerelement 20° schwenkbar

Recessed downlight made of die-cast aluminium
 Black or white powder-coated surface
 Recessed reflector for anti-clare control
 Faceted aluminium reflector in 3 different beam angles
 Spot 20° tilting

Incasto in alluminio pressofuso
 Verniciato a polveri in bianco o nero
 Riflettore retrocesso per controllo anti-abbagliamento
 Riflettore sfaccettato con 3 fasci di emissione
 Lampada inclinabile a 20°

Encastré en aluminium pressé
 Vernissé à poudres en blanc ou noir
 Réflecteur déplace au fond pur control anti-éblouié
 Réflecteur à facettes: 3 optiques possible
 Lampe pivotant à 20°

LED 3500K auf Anfrage / on request

Universal-Betoneinbaugehäuse: siehe Seite 498-499
 Universal concrete housing: see page 498-499

A++ - A

IP 20

SAVO 20 ROUND R

Binning SDCM 3 exkl. Konverter / excl. converter

Power feed

Order converter not dimm.
 Order converter Dali dimm.

633-0020102WWXX
 633-0020105WWXX
 633-0020108WWXX

350mA - 12W			500mA - 17W			700mA - 25W					
24-127530			24-127532			24-127534					
24-127490			24-127490			24-127490					
lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4	lm	W2	W3	W4
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580
1310	1360	1460	1460	1750	1820	1950	1950	2320	2420	2580	2580

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

WW = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

LED 2700K = 43 PREMIUM CRI >90
 LED 3000K = 49 PREMIUM CRI >90
 LED 4000K = 24 CRI >90

white = 05
 black = 06

LED CONVERTER SAVO 20 ROUND

24-127530		schaltbar/switchable	for 350mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127532		schaltbar/switchable	for 500mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127534		schaltbar/switchable	for 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm
24-127490		DALI Dimm.	for 350 - 700mA	L 130 x B 42 x H 30mm

