



LED Lichteinsatz aus Aluminium  
 Oberfläche in weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet  
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln  
 Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm  
 Perfekte Entblendung und erhöhter Sehschmerz

LED light insert in aluminium  
 White, silver or black finish powder coated  
 Recessed lenses with different beam-angles  
 light exit field with only 10 mm  
 Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio  
 Verniciatura a polveri in bianco, grigio opaco o nero  
 Lenti spostati indietro con varie emissioni  
 Dispositivo di illuminazione di soli 10 mm  
 Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo

LED insert en aluminium  
 Vernissage à poudres en blanc, gris mat ou noir  
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes  
 Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière  
 Contrôle anti-éblouissement et confort visuel optimal


UGR < 16

W2 = LED 2700K  
 W3 = LED 3000K

A++ - A

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




### TRIGGA LICHTEINSATZ / TRIGGA LIGHT INSERT

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-012050223XX0 610lm  
 662-012050229XX0 650lm

662-012050523XX0 710lm  
 662-012050529XX0 750lm



### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE/COLOUR

W white = 55  
 S black = 66  
 S silver-black = 46

